

Krachtig en gebruiksklaar desinfectiemiddel voor buiten**Toepassing**

- Voor de bestrijding en verwijdering van allerhande groenaanslagen op ondergronden zoals: kunststof, hout, (keramische) vloeren, dakpannen, leien, gevels, enz....
- Voor het bestrijden van korstmossen, algen, schimmels, enz... op alle buitenoppervlakken

Eigenschappen

- Desinfectiemiddel & algicide.
- Klaar voor gebruik.
- Zelfreinigende en duurzame werking tot diep in de poriën van de ondergrond waardoor de aantasting langer bestreden wordt.

Gebruiksaanwijzing**Vorbereiding**

- Aanbrengen op droge of lichtvochtige ondergrond.

Werkmethode

- De vloeistof onverdund gelijkmatig aanbrengen met zachte borstel of grove verstuiving onder lage druk.
- Ten minste 24 uur laten inwerken.
- Na inwerking de behandelde oppervlakken reinigen met water onder hoge druk.
- Er kan ook voor gekozen worden om de behandelde oppervlakken niet na te reinigen met water onder hoge druk, waardoor de biologische aantastingen na afsterven geleidelijk zullen weggewassen worden door de regen.

Belangrijke opmerkingen

- Niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, bij vorst of dreigende nachtvorst.
- Om het product optimaal te laten inwerken, eveneens niet in volle zon verwerken.
- Langdurig contact met metalen oppervlakken vermijden vermits hierbij verkleuringen kunnen optreden.
- Het materiaal kan na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met water of zeepwater.
- Gebruik van dit product kan aanleiding geven tot een plaatselijke verontreiniging van water en bodem. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Technische kenmerken

Aspect	dunvloeibaar
Dichtheid	+/- 1,0
Type grondstof	dimethylalkylbenzylammoniumchloride
Oplosmiddel	water

Testrapporten

- Ministerie van Volksgezondheid: Toelatingsnummer BE-REG-02217

Verbruik/Dosering

0,1 - 0,2 ltr/m² naargelang de ruwheid en porositeit van de ondergrond

Verpakking

5 ltr en 20 ltr

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.